

F TRITURADORA THX



1



3



4



2

DETALLE

- 1-Patines regulables en altura y en acero HARDOX.
- 2-4 línea de contramartillos.
- 3-Agrupación de puntos de engrase y conexión.
- 4-Chasis reforzado de 10+8 mm en acero DOMEX.

F TRITURADORA THX

DESCRIPCIÓN

Trituradora para excavadoras a partir de 18 Tn, que le permite la trituración de ramas, restos de podas forestales, troncos y desbroce en general de diámetros hasta 30 cm. Máquina robusta diseñada con la combinación óptima de acero DOMEX y HARDOX para crear una máquina fiable y duradera. Martillos fijos de Widia aplicando la potencia a través de un motor de pistones que nos garantiza un mayor rendimiento y fiabilidad.

INCLUYE

- + Chasis reforzado de 10+8 mm en acero DOMEX.
- + 4 línea de contramartillos.
- + Rotor de Ø 540 mm.
- + Tubo del rotor de 300 x 20 mm.
- + Motor de pistones con válvula anticavitación incorporada.
- + Agrupación de puntos de engrase y conexión.
- + Patines regulables en altura y en acero HARDOX.
- + Portón trasero.

TARIFA

MOD.	PESO	MARTS.	CAUDAL	PESO EXCAVADORA	OPCIONES
THX-120	1250	28	140-300	18-24	Porton trasero hidráulico.
THX-140	1390	36	140-300	20-26	Enganche rápido.
THX-180	1460	44	160-300	26-30	Enganche rápido con pata de apoyo.
			l/min.	Tn.	Enganche rápido con ryper.