



DETALLE

- 1-Ruedas traseras fijas de serie.
- 2-Nylon de acompañamiento de serie.

DESCRIPCIÓN

Modelo de trituradora con eje alimentador para recogida de restos de poda y triturado de viña, olivo y almendro. Transmisión al eje de martillos mediante toma de fuerza. Transmisión al eje recogedor de restos de poda/eje alimentador mediante motor oleohidráulico. Triturado de restos de poda mediante martillos de acero templado de diseño especial que facilitan el corte y el triturado.

INCLUYE

- + Rueda libre en transmisión.
- + Ruedas traseras fijas de serie.
- + Chasis reforzador de 8 + 8mm.
- + Puerta trasera para acceso al eje de martillos.
- + 2 líneas de contramartillos
- + Martillo original Fernandez 3,1kg.
- + Rejas del alimentador en antidesgaste.
- + Transmisión y bulones
- + Nylon de acompañamiento.

TARIFA

	<input checked="" type="checkbox"/>				A	F	L	T	OPCIONES
MOD.	PESO	MARTS.	CV	ALTURA	FONDO	LABOR	TOTAL	ACCESORIOS	
TRA-105	680	6	45-50	1190	1510	1050	1190	Rejas delanteras para elevación sarmiento	
TRA-140	880	9	55-60	1190	1510	1400	1540	Ruedas traseras giratorias direccionales	
TRA-150	930	12	60-65	1190	1510	1500	1640		
TRA-160	980	12	65-70	1190	1510	1600	1740		
TRA-180	1053	12	70-75	1190	1510	1800	1940		
				mm.	mm.	mm.	mm.		