




**DETALLE**

- 1-Rotor carenado en antidesgaste Ø 450mm.
- 2-Portón hidráulico trasero.
- 3-Cadena doble de protección delantera.



**DESCRIPCIÓN**

Trituradora forestal con doble toma de fuerza, diseñada para uso forestal, con rotor fabricado en acero antidesgaste y martillos diseñados para un triturado fino y uniforme.

**INCLUYE**

- + Rotor carenado en antidesgaste Ø 450mm.
- + Diámetro total rotor Ø 600 mm.
- + Cadena doble de protección delantera.
- + Portón hidráulico trasero.
- + Bulones de martillo en F 125.
- + Grupo Bondioli 2155 con rueda libre (250 cv).
- + 4 hileras de contramartillos.
- + Máquina fabricada en acero OMEX y antidesgaste.
- + Patines regulación de altura.

**TARIFA**

	<input checked="" type="checkbox"/>	KG	Tractor	Correas	T	OPCIONES
MOD.		PESO	CV	CORREAS	TOTAL	ACCESORIOS
TRF D-200		2520	120-150	10	2450	Tercer punto hidráulico.
TRF D-220		2750	150-200	10	2650	Barra de adaptación de accionamiento mecánico.
TRF D-250		2920	150-220	12	2950	Barra de adaptación de accionamiento hidráulico.
					mm.	